

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

Telefon

Datum

0 70 62 / 50 205

09.07.2019

Уважаемые Дамы и Господа!

Благодарим Вас за выбор продукции нашей фирмы – подоконники WERZALIT.

Подоконник состоит из материала высокой плотности с однородной структурой, как основы, и многослойного покрытия, пропитанного меламиновыми смолами неотделимого от основного материала.

Базовыми элементами данного продукта являются основа и специальная поверхность.

Для основы используется древесина, сертифицированная по системе PEFC с высококачественными смолами. Поверхность подоконников состоит из нескольких слоев декора, пропитанных специальной дуропластовой искусственной смолой.

Подоконник изготавливается не путем склеивания отдельных частей, а по запатентованной технологии, методом прессования основы и поверхности в специальных пресс-формах под высоким давлением. При этом образуется материал высокой плотности с однородной структурой.

В процессе прессования образуется облой, который должен быть удален. Это производится с помощью специального фрезерного станка. При фрезеровании облоя срезается фаска, т.е. основа подоконника может быть видна. Эта фаска может быть до 3 мм.

Это не является причиной для рекламации, т.к. не влияет на качество продукта, т.к. основа (ядро) является влагостойкой.

Мы работаем с высококачественными материалами: древесиной, ламинатами, смолами (содержание твердой смолы более 25%, обычная древесно-стружечная плита имеет в качестве связующего только 6-8% твердой смолы).

С уважением

WERZALIT Deutschland GmbH

- TEAK -
Technologie
Entwicklung
Anwendungstechnik
Konstruktion